TECNOQUIM, S. L.
POLIGONO INDUSTRIAL OESTE
Avda. Principal, 29/28. 30169 MURCIA
Telf.: 968 88 02 98 Fax: 968 88 04 17
ventas@tecnoquim.es

Delegación: **POL. IND. CAMPOLLANO**
C/. D, 57. NAVE 9. 02007 ALBACETE
Telf.: 967 60 98 60 Fax: 968 88 04 17
albacete@tecnoquim.es

"SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN"

OFERTA MULTIPARAMÉTRICO SOBREMESA, PORTÁTIL, TABLET

www.tecnoquim.es

- Entrega inmediata. IVA no incluido.
- **No acumulativa a otras condiciones ya establecidas.**
- Servicio Técnico, Mantenimiento y Calibración.
- Válida hasta 30 de julio de 2015 (04/15)
- Portes: Consultar.
- Garantía de 1 año, contra todo defecto de fabricación.

pH / CONDUCTIVIDAD / OXÍGENO DISUELTO EDGE HANNA

El edge mide *pH, Conductividad y oxígeno disuelto,* mediante electrodos digitales inteligentes. Cuenta con reconocimiento automático de electrodo donde se informa del tipo de sensor, calibración y número de serie, se conectan fácilmente al edge mediante un conector plug in de 3,5mm. Cuenta con descarga de datos tanto a pen drive como a ordenador mediante puerto mini USB.

El edge, es fino y ligero, con un grosor de 1,25 cm y un peso menor de 250 gr, tiene una amplia pantalla LCD de 5,5" con teclado táctil.

Rango:

pH : - 2,000 a 16,000 pH

mV: ± 1000 mV

Temperatura: -20,0 a 120.0 ºC

Conductividad: 0,00 a 500,0mS/cm

TDS: 0,00 a 400 g/L

Salinidad: 0 a 400,0% ClNa

Oxígeno Disuelto: 0,00 a 45,00ppm

PRECIO OFERTA pH-metro ref. 2020-02

con electrodo de pH: 375,00 €

Para la medida de CE solicitar la sonda: HI763100

Para la medida de OD solicitar la sonda: HI764080

Se suministra con: **Electrodo de pH rellenable de vidrio con 1 m de cable y sensor de temperatura HI11310, disoluciones de calibración de pH 4, 7, 10, disolución de limpieza del electrodo, soporte de sobremesa con brazo para sensores, soporte para fijación en pared, cable USB, adaptador de 12Vdc, certificado de calidad y manual de instrucciones en castellano.**

Una de las características del edge es el **sistema exclusivo CAL-CHECK®** de aviso si el electrodo utilizado no esta limpio o si las soluciones han sido contaminadas durante la calibración. En los casos de sensores con matching pin, el CAL CHECK también avisa si la membrana del electrodo esta rota o si el punto de unión esta obstruido.

Los electrodos inteligentes del edge incorporan un microchip interno que almacena el tipo de sensor, número de identificación e información de la calibración que automáticamente pasa al equipo una vez conectado el electrodo.

MULTIPARAMETRICO

Mod. HI 9828 que puede medir hasta 11 parámetros con una sola sonda. Dispone además del sistema TAG que le permite identificar zonas o áreas de muestreo. Mide: pH, mV, ORP, Oxígeno disuelto, Conductividad, Resistividad, TDS, salinidad, gravedad específica de agua de mar, Presión Atmosférica y Temperatura

CONSULTAR PRECIOS PARA DISTINTAS COMPOSICIONES

- Hasta 12 parámetros en el display. LCD gráfico con retro-iluminación
- Medidor con impermeabilidad IP67 y sonda con impermeabilidad IP68
- T.I.S. —Sistema exclusivo de Identificación de Tag que simplifica el registro de datos
- Función Calibración Rápida que calibra todos los sensores con una solución
- Barómetro integrado. Comprobación de medición que elimina toda lectura errónea.
- Auto-reconocimiento de sonda de pH/ORP
- Función LOGGER que memoriza los datos de todos los sensores conectados
- Registro a demanda y registro automático (hasta 60.000 muestras); puede mostrar datos registrados así como gráficos; USB para conexión a PC. Auto-rango de lecturas de CE y TDS.
- Función GLP (Buena Práctica de Laboratorio con las últimas 5 calibraciones registradas
- Todos los sensores pueden ser sustituidos en el campo
- El medidor acepta tanto pilas alcalinas como recargables
- Robusta sonda con punta de acero inoxidable con un diámetro inferior a 2” para pozos y tuberías.

FOTOMETRO

Serie 96 Fotómetros Hanna Calibrables, con soluciones patrón, certificadas trazabilidad NIST

Fotómetros para análisis de aguas, con sistema de Validación y Calibración “CalCheck” mediante disoluciones certificadas NIST que permite al usuario obtener análisis fiables a precio económico. Se suministran con reactivos, patrones certificados, paño limpieza de cubetas, pilas, instrucc. y maletín.

Modelo	Descripción	€
HI96701C	Cloro libre	340
HI96762C	Cloro libre p/agua potable	365
HI96711C	Cloro libre y total rango alto	356
HI96771C	Cloro libre rango ultra alto	365
HI96761C	Cloro total p/concentración de trazas	365
HI96104C	Cloro libre y total, pH y CYS	386
HI96747C	Cobre, rango bajo	374
HI96769C	Detergentes aniónicos	365
HI96710C	Cloro libre, total y pH	378
HI96721C	Hierro, rango alto	365

TURBIDIMETRO

PORTATIL HANNA,

Mod. HI93703C
Rango de 0 a 1000 NTU
Dos escalas de medición, de 0 a 50 y de 50 a 1000

695 €

Nota: TECNOQUIM, S.L. se reserva el derecho de modificar en su totalidad o en parte esta oferta, sin previo aviso, en caso de errata, o subida del precio de alguno de los artículos que aparecen en dicha oferta, o nuevos equipos.

De acuerdo con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico aprobada por el parlamento español y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, le comunicamos que su dirección de Correo electrónico forma parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Si no desea que le enviemos mas ofertas, por favor notifíquelo lo antes posible y será dado de baja en nuestra base de datos. Muchas gracias y perdone las molestias ocasionadas.